

国土交通大臣認定 防火設備
断熱玄関ドア ヴェナート

Venato D30 防火ドア 個別の商品毎に20分の防火性能について国土交通大臣の認定を受けた商品です。



断熱 D2・D4	2ロック	脱着 サムターン	不正開放 防止機構	鎌錠
スマート コントロールキー		通風・ ロック機構付 ドアガード	防犯建物 部品仕様	通風 デザイン

■ 設定あり ■ 設定なし

■ ハンドル

□ オプション
 □ スマートコントロールキー
 □ ポケットKey □ ビタットKey

※ 電池式の場合はボタンを押してからカード(シール)を近づけてください。

スマートコントロールキー
 100V
 電池式
 電池式
 電池式

ポケットKey ※リモコン
 カードキー
 シールキー
 カードキー
 シールキー

□ 手動錠

□ 丸型ストレート □ 角型ストレート □ ロート アイアン調 □ クラシック □ ロペーパーハンドル (洋風) □ ロペーパーハンドル (モダン)

ウェーブキー
 ディンプルキー
 ※ シンダーはゴールドも選べます。

■ 性能

耐風圧性:S-2 気密性:A-4 水密性:W-2
 遮音性:住宅性能表示 音環境 透過損失等級(外壁開口部)等級2 ※住宅型式性能認定による。
 断熱性と日射熱取得率
 【平成28年省エネルギー基準】建具とガラスの組合せによる熱貫流率および日射熱取得率 ※1

建具の仕様	ガラスの仕様	中空層の仕様		開口部の熱貫流率[W/(m ² ・K)]		開口部の日射熱取得率[0]	備考
		ガスまりの封入	中空層の厚さ	遮断物なし	風除室あり		
枠: 金属製熱遮断構造、木と金属との複合材料製又は樹脂と金属との複合材料製 戸: 金属製断熱フラッシュ構造の戸	Low-E複層ガラス	されていない	10mm以上	2.33	1.89	0.079	・D2仕様 ・適用デザイン:全デザイン
	ガラスのないもの	-	-	2.33	1.89	0.079	
枠: 指定しない 戸: 金属製断熱フラッシュ構造の戸	複層ガラス	されていない	4mm以上	4.07	2.90	0.138	・D4仕様 ・適用デザイン:全デザイン
	ガラスのないもの	-	-	4.07	2.90	0.138	

防火 遮炎性能を有する防火設備(遮炎時間20分間) ※建築基準法第2条九号の二/□
 注1:「ガス」とは、アルゴンガスまたは熱伝導率がこれと同等以下のものをいう。
 ※一部仕様・サイズで上記性能に達しないものがあります。
 ※気象・立地の条件によっては、枠とドア本体のすき間やガラス、パネルの経緯まわりから室内側の土間に水が入ってくるおそれがあります。

※平成28年省エネルギー基準では、上記の数値を用いた適合評価が必要です。
 ※一部仕様・サイズで上記性能に達しないものがあります。
 ※気象・立地の条件によっては、枠とドア本体のすき間やガラス、パネルの経緯まわりから室内側の土間に水が入ってくるおそれがあります。

D2仕様

断熱枠
断熱パネルドア
(42mm厚・
辺縁部熱遮断構造)

Low-E網入複層ガラス

D4仕様

アルミ形枠
断熱パネルドア
(42mm厚)

Low-E網入複層ガラス

■ デザイン

ナチュラル	シンプル	シック	エレガント	通風仕様
N04, N08, N12, N05, N09, N13, N06, N10, N14, N07, N11	F03, F05, F06, C02, C03, C04, C06, C07, C08, C09, C10	C01, C05, C09	E01, E03, E04, E08, E09, E10, E11, E12	N05T, F03T, C07T, N06T, F05T, C08T, N07T, F06T, C09T, N11T, C04T, E09T

■ 枠バリエーション

片開き 親子

親子(入隅用)
 W=1,135
 有効開口
 806(959)

W=922 有効開口806
 W=1,235 有効開口806(1,059)

※()内の寸法は子扉を開けた際の寸法です。枠バリエーションの設定の有無はカタログをご参照ください。

■ カラーバリエーション

※カラーバリエーションはデザインにより設定の有無があります。詳しくはカタログをご確認ください。

JJ バニラウォールナット	AM ダーゼリンウォールナット	XP ココナツチェリー	HV ビターストーン	S1 ピュアシルバー
BQ シナモンオーク	DP ガナッシュウォールナット	BJ アイズブルーノーチェ	LU サファイアブルー	H2 プラチナステン
BV ハニーチェリー	Z9 ショコラウォールナット	QS オリーブグリーン	KR ルビーレッド	K5 カームブラック
BE マキアートバイン	W6 桑炭(クワタン)	A8 スモークピッコリー		
KE キャラメルチーク		AF ガトーアカシア		

断熱玄関ドア ヴェナート Venato D30

4つのテイストからなる多彩なラインナップをご用意。一人ひとりの「自分らしさ」を表現する玄関ドア選びをお手伝いします。



- 断熱 D2・D4
- 2ロック
- 脱着 サムターン
- 不正開放 防止機構
- 鎌錠
- スマート コントロールキー
- 通風・ロック機構付 ドアガード
- 防犯建物 部品仕様
- 通風 デザイン

■ハンドル

□オプション
 □スマートコントロールキー
 ※電池式の場合はボタンを押してからカード(シール)を近づけてください。
 □ポケットKey □ピタットKey

※電池式の場合 ※電池式の場合 ※電池式の場合

ポケットKey ※リモコン カードキー シールキー

□手動錠

- 丸型ストレート
- 角型ストレート
- ロート アイアン頭
- クラシック
- レバーハンドル (洋風)
- レバーハンドル (モダン)

※シンダラーはゴールドも選べます。

ウェーブキー ディンプルキー

■性能

耐風圧性:S-2 気密性:A-4 水密性:W-2
 遮音性:住宅性能表示 音環境 透過損失等級(外壁開口部)等級2 ※住宅型式性能認定による。
 断熱性と日射熱取得率
 【平成28年省エネルギー基準】建具とガラスの組合せによる熱貫流率および日射熱取得率 ※1

建具の仕様	ガラスの仕様	中空層の仕様		開口部の熱貫流率[W/(m ² K)]		開口部の日射熱取得率[%]	備考
		ガス封入	中空層の厚さ	遮熱物なし	風除室あり		
枠: 金属製断熱構造、木と金属との複合材料製又は樹脂と金属との複合材料製 戸: 金属製断熱フラッシュ構造の戸	Low-E複層ガラス ガラスのないもの	されていない	10mm以上	2.33	1.89	0.079	・D2仕様 ・適用デザイン: 全デザイン
枠: 指定しない 戸: 金属製フラッシュ構造の戸	複層ガラス ガラスのないもの	されていない	4mm以上	4.07	2.90	0.138	・D4仕様 ・適用デザイン: E06デザインを除く全デザイン
				4.07	2.90	0.138	

熱貫流率(建具の仕様と合致しないもの※2)
 熱貫流率W/(m²K) 4.07以下
 ・D4仕様
 ・適用デザイン: E06デザイン

※D3仕様もご用意しています。注1: 「ガス」とは、アルゴンガスまたは熱伝導率がこれと同等以下のものをいいます。
 ※1: 国立研究開発法人建築研究所ホームページ内「平成28年省エネルギー基準」に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報(住宅)による。
 ※2: 記載している熱貫流率の値は全て、代表評価モデルの「JISA4710建具の断熱性試験方法」または「JISA2102窓およびドアの熱性能-熱貫流率の計算」に準拠した自社計算プログラムにより確認した結果です。

断熱仕様比較:

- D2仕様: 断熱パネルドア (42mm厚・辺縁部断熱構造) + Low-E複層ガラス
- D4仕様: 断熱パネルドア (42mm厚) + 複層ガラス
- アルミ材仕様: 断熱パネルドア (42mm厚) + 複層ガラス

■デザイン

ナチュラル | シンプル | シック | エlegant | 通風仕様

※E06-E82 デザインはD4仕様のみ設定です。

■枠バリエーション

片開き (有効開口806, W=922)
 親子 (有効開口806(1,059), W=1,235)
 片袖FIX (有効開口806, W=1,235)
 両袖FIX (有効開口806, W=1,235)
 両開き (有効開口756(1,514), W=1,690)

※片袖FIX・両袖FIXにBJ色・QS色の設定はありません。()内の寸法は子扉を開けた際の寸法です。枠バリエーションの設定の有無はカタログをご確認ください。

■カラーバリエーション

※カラーバリエーションはデザインにより設定の有無があります。詳しくはカタログをご確認ください。

JJ バニラウォールナット	AM ダージリンウォールナット	XP ココナッツチェリー	HV ビターストーン	S1 ビュアシルバー
BQ シナモンオーク	DP ガナッシュウォールナット	BJ アイズブルーノーチェ	LU サファイアブルー	H2 プラチナステン
BV ハニーチェリー	Z9 ショコラウォールナット	QS オリーブグリーン	KR ルビーレッド	K5 カームブラック
BE マキアートパイン	W6 桑炭(クワタン)	A8 スモークヒッコリー	HN F09専用色 ツートンテラコッタ	Z3 F81・F82・C81専用色 ブリリアントシルバー
KE キャラメルチーク		AF ガトアアカシア	DM F10専用色 ツートンダークウォールナット	